



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° IND-EN-101

## Isolation des murs (France d'outre-mer)

### 1. Secteur d'application

Bâtiments industriels existants ou neufs de surface totale inférieure ou égale à 10 000 m<sup>2</sup>, en France d'outre-mer.

### 2. Dénomination

Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) par l'intérieur ou par l'extérieur.

### 3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 1,2 m<sup>2</sup>.K/W

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une isolation sur murs ;
- et la surface d'isolant installé ;
- et la résistance thermique de l'isolation installée.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur). En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

### 4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

### 5. Montant de certificats en kWh cumac

|                   | Montant en kWh cumac par m <sup>2</sup><br>d'isolant posé |   | Surface d'isolant<br>posé (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| Bâtiment existant | <b>270</b>                                                | X | <b>S</b>                                    |
| Bâtiment neuf     | <b>240</b>                                                |   |                                             |



## **Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée IND-EN-101, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur**

### **A/ IND-EN-101 (v. A23.1) : Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) par l'intérieur ou par l'extérieur**

\*Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : .....

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : .....

Référence de la facture : .....

\*Nom du site des travaux : .....

\*Adresse des travaux : .....

Complément d'adresse : .....

\*Code postal : .....

\*Ville : .....

\*Bâtiment industriel en France d'outre-mer : ☐ OUI ☐ NON

\*Type de construction :

☐ Existant

☐ Neuf

\*Surface totale du bâtiment (m<sup>2</sup>) : .....

Caractéristiques de l'isolant posé :

\*Surface d'isolant posé (m<sup>2</sup>) : .....

\*Résistance thermique R (m<sup>2</sup>.K/W) : .....

NB1 : la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 1,2 m<sup>2</sup>.K/W.

NB2 : Dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

\*Épaisseur (mm) : .....

A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

\*Marque(s) : .....

\*Référence(s) : .....